

Équipement scénique

Staging equipment





Contenu

Scène	3
Rideaux de scène	4
Machinerie	4
Électricité	5

Content

Rolling stage
Theater curtains
Machinery
Electricity



Scène

Rolling stage

Dimensions	18 m x 12 m / 0' x 40'	Dimensions
Hauteur ajustable	1,2 m – 1,8 m / 4' – 6'	Adjustable height
Capacité de charge	125 lbs pied carré / 125 lbs square feet	Load capacity
Escaliers	3	Sets of stairs
Garde-corps	42 m / 140'	Guard rails
Jupe de scène	48,7 m / 160'	Stage skirting
Barricade	24 m, pas de coin / 80', no corners	Barricade (standard blow through)
Praticables en aluminium	20	Aluminum risers
Dimensions	1,22 m x 2.44 m / 4' x 8'	Dimensions
Hauteur ajustable	0,15 m – 0,91 m / 6" – 36"	Adjustable height

Rideaux de scène

Theater curtains

Rideaux motorisés mur-à-mur	Pleine hauteur / Velours noir Full height / Black velours	Motorized mobile backdrop wall-to-wall
Rideaux mobiles	Le rideau motorisé mur-à-mur peut être déplacé et divisé en 4 sections / The motorized backdrop could be moved and divided in 4 sections	Mobile masking
Recouvrement des bandes	Optionnel / Optional	Dasher covers
Rideaux autoportants	Sur demande (en location) / On demand (on location)	Pipe and drape

Machinerie

Machinery

Chariots-élévateurs électrique	1	Electric fork lifts
Capacité de charge	5000 lbs @ 189"	Capacity
Hauteur de travail	4,75 m / 15' 6"	Working height
Fourches	1,22 m – 1,83 m / 4' – 6'	Forks
Nacelle électrique	1	Personal man lift
Hauteur de travail	12,8 m / 55'	Working height
Échafaudage hydraulique électrique	1	Electric scissor lift
Hauteur de travail	24'	Working height

Côté jardin (15 m de la scène)	1 * 400 Amp, 208 Volt, 3Phase CAM Lock 3 * 200 Amp, 208 Volt, 3Phase CAM Lock 1 * 100Amp, 600 Volt, pin & sleeve with camlock adapter	Stage right (50' of the upstage)
Côté cour (15 m de la scène)	1 * 400 Amp, 208 Volt, 3Phase CAM Lock 1 * 200 Amp, 208 Volt, 3Phase CAM Lock	Stage left (50' of the upstage)
Quais de chargement – Pour autobus de tournée standards CAN & US	2 * 200 Amp, 208 Volt, 3Phase	Loading docks – For CAN & US standard tour busses
Extérieur – Pour autobus de tournée standards CAN & US	Une trappe d'accès permet l'utilisation des camlocks du quai de chargement à l'extérieur / A cable hatch is available to use the loading docks camlock for the outside needs	Outside – For CAN & US standard tour busses
Grille technique Sur demande	Aucun accès camlock / No camlock facility	Technical grid On demand
Cuisine de production	Aucun accès camlock / No camlock facility	Tour catering
Plaza	Aucun accès camlock / No camlock facility	Plaza





Vision Multisports
Outaouais

Jacob Pearce-Lance
Directeur relation client

Tél. : 819 317-1122 #102
jpearce-lance@vmso.ca